

TABLEAU DE RENDEMENT 35 G.P.M.

| MODÈLE | MOTEUR C.V. | Profondeur jusqu'à l'eau en PIEDS capacité en GPM | | | | | | | | | | Débit nul | |
|------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|------------|-----------|
| | | P.S.I. | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | PIEDS | P.S.I. | |
| 4 FP-35-10 4 Étages | 1 | 20 | 42 | 36 | 21 | | | | | | | 127 | 55 |
| | | 30 | 36 | 19 | | | | | | | | | |
| 4 FP-35-15 6 Étages | 1½ | 20 | 47 | 45 | 39 | 36 | 27 | 18 | | | | 190 | 82 |
| | | 30 | 45 | 38 | 35 | 26 | 15 | | | | | | |
| | | 40 | 38 | 33 | 26 | 13 | | | | | | | |
| 4 FP-35-20 7 Étages | 2 | 20 | 49 | 47 | 43 | 40 | 33 | 28 | 22 | 8 | | 223 | 97 |
| | | 30 | 47 | 42 | 37 | 33 | 23 | 21 | 12 | | | | |
| | | 40 | 42 | 37 | 35 | 26 | 21 | 8 | | | | | |
| | | 50 | 37 | 32 | 25 | 17 | 7 | | | | | | |
| | | 60 | 32 | 25 | 16 | | | | | | | | |

| MODÈLE | MOTEUR C.V. | Profondeur jusqu'à l'eau en PIEDS capacité en GPM | | | | | | | | | | Débit nul | |
|-------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|------------|------------|
| | | P.S.I. | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | PIEDS | P.S.I. |
| 4 FP-35-30 10 Étages | 3 | 20 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 32 | 27 | 20 | 10 | 318 | 138 |
| | | 30 | 47 | 45 | 40 | 37 | 33 | 27 | 20 | 12 | | | |
| | | 40 | 45 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 | 13 | | | | |
| | | 50 | 41 | 38 | 34 | 28 | 22 | 16 | | | | | |
| | | 60 | 38 | 33 | 28 | 22 | 15 | | | | | | |
| | | 70 | 33 | 27 | 21 | 17 | | | | | | | |

| MODÈLE | MOTEUR C.V. | Profondeur jusqu'à l'eau en PIEDS capacité en GPM | | | | | | | | | | | | | | Débit nul | |
|-------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|------------|
| | | P.S.I. | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 550 | PIEDS | P.S.I. |
| 4 FP-35-50 16 Étages | 5 | 30 | | 46 | 42 | 37 | 31 | 23 | 13 | | | | | | | 520 | 225 |
| | | 40 | 48 | 44 | 40 | 35 | 28 | 19 | 8 | | | | | | | | |
| | | 50 | 46 | 42 | 37 | 32 | 24 | 14 | | | | | | | | | |
| | | 60 | 44 | 40 | 35 | 29 | 19 | 8 | | | | | | | | | |
| | | 70 | 43 | 38 | 33 | 25 | 15 | | | | | | | | | | |
| 4 FP-35-75 27 Étages | 7½ | 30 | | | 50 | 47 | 45 | 43 | 40 | 38 | 34 | 32 | 26 | 21 | 15 | 859 | 359 |
| | | 40 | | | 47 | 46 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 24 | 19 | 10 | | |
| | | 50 | | 50 | 46 | 45 | 43 | 40 | 38 | 34 | 32 | 26 | 21 | 15 | | | |
| | | 60 | | 48 | 46 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 29 | 25 | 20 | 13 | | | |
| | | 70 | 50 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 35 | 32 | 26 | 21 | 15 | | | | |

| MODÈLE | MOTEUR C.V. | Profondeur jusqu'à l'eau en PIEDS capacité en GPM | | | | | | | | | | Débit nul | |
|-----------------------|-------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------|-------------|------------|
| | | P.S.I. | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | PIEDS | P.S.I. |
| 4 FP-35-100 Étages | 10 | 20 | | 50 | 45 | 43 | 39 | 34 | 28 | 20 | 10 | 1144 | 496 |
| | | 30 | 52 | 48 | 45 | 42 | 36 | 33 | 26 | 19 | | | |
| | | 40 | 51 | 48 | 45 | 41 | 36 | 32 | 25 | 18 | | | |
| | | 50 | 50 | 47 | 44 | 40 | 36 | 30 | 23 | 15 | | | |
| | | 60 | 50 | 46 | 43 | 39 | 34 | 28 | 20 | | | | |

Les chiffres en **italique-gras** indique la zone d'efficacité maximale
 Pour transformer les **pieds** en **mètres**: multiplier par 0.3048
 Pour transformer les **gallons U.S.** en **litres**: multiplier par 3.785